

# スミダイヤWD 700/800/900シリーズ アイテム一覧表

型番	ADDMA No.*	寸法 (mm)				グレード (粒度: $\mu\text{m}$ )					形状
		$\phi d$	$\phi D$	t	推奨最大 適用穴径	F	S	M	C	E	
						1	3	5	12	25	
WD705	D6	2.5	—	1.0	0.5	○	—	○	○	○	
WD710	D12	3.2	—	1.5	1.0	○	—	○	○		
WD715	D15	5.2	—	2.5	1.5	○	—	○	○		
WD720	D18	5.2	—	3.5	2.0	○	—	○	○		
WD805	D6	2.5	—	1.0	0.5	○	—	○	○	○	<p><b>耐熱タイプ</b></p>
WD810	D12	3.2	—	1.5	1.0	○	—	○	○		
WD815	D15	5.2	—	2.5	1.5	○	—	○	○		
WD820	D18	5.2	—	3.5	2.0	○	—	○	○		
WD910	D12	1.5	4.0	1.5	0.8	○	○	○	○	○	<p>ダイヤモンド焼結体</p>
WD915	D15	4.0	8.12	2.3	1.8	○	○	○	○		
WD920	D18	4.0	8.12	2.9	2.3	○	○	○	○		
WD925	D21	7.0	13.65	4.0	3.5	—	○	○	○		
WD930	D24	7.0	13.65	5.3	4.6	—	○	○	○		
WD940	D27	9.0	14.5	7.5	5.4	—	—	○	○		
WD945	D27	13.0	24.13	9.0	5.8	—	—	○	○		
WD950	D30	13.0	24.13	12.0	7.6	—	—	○	○		
WD960	D33	16.0	24.13	16.0	10.5	—	—	○	○		
WD970	D36	19.0	35.00	19.0	12.7	—	—	—	○		
WD980	—	30.0	47.0	22.0	19.0	—	—	—	○		

○ : 標準在庫    ○ : 受注生産    — : 製作いたしません

\* American Diamond Die Manufacturers Association  
(アメリカダイヤモンドダイス製造者協会) による、ダイスサイズ規格。

- マウント・穴明け・成形・研削等の加工における諸条件は、従来のスミダイヤWDで適用されているものに準じます。
- 製品の仕様は予告無く変更することがあります。